

**R 20**  
500



Műszaki adatok	R 20 500
max. szárny méret	4 m/400 kg
táp. feszültség	230 Vac 50 Hz
max. teljesítmény	200 W
áramfelvétel	1,1 A
motorerő	2500 N
lökethossz	520 mm
intenzív használat	40 %
kondenzátor	16 uF
rúd sebesség	1,66 cm/sec
működési hőmérséklet	-30/+70 C°
hővédelem	140 C°
súly	7,2 kg
védelem	IP43



E speciális motornak – mely enyhén döntve található a szerkezetben – köszönhető, hogy a mechanika csak egy Ø 40-es bronz fogaskereket tartalmaz.




A fejegység két db Ø 20 mm-es csapágyat is tartalmaz, mely a menetesorsóval van összeköttetésben.



Áramszünet esetén a motort könnyen, kulccsal ki lehet oldani. Nagyon védett és időjárásálló.



A motor végállaskapcsolóját könnyen be lehet állítani, csak a motor tetején lévő műanyag lemezkét kell hozzá eltávolítani. A motort a többivel ellentétben, először fel kell szerelni, majd ezután lehet beállítani a végállásokat. A végállaskapcsolók a motor löketén kívül esnek! Tehát a motor a teljes lökethosszt használja.



A motor elektromos bekötése és a végállásbekötése sem okoz problémát, mert a sorkapocsba könnyedén illeszthetőek, és a tömbszelence is már be van építve!